

# Shanklin® ALT



A L-Sealer ALT da Shanklin® é uma **máquina** particularmente **versátil**, desenhada para embalar produtos com ou sem tabuleiros e usando filmes retrácteis.

Equipada com o seu **tapete alimentador motorizado standard** podem juntar-se múltiplos produtos em linha ou lado a lado a velocidades de até 40 embalagens por minuto.

A possibilidade de poder ter esta linha configurada para trabalhar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, permite que **um só operador supervise o trabalho de duas máquinas ao mesmo tempo**.

Todas as máquinas ALT têm incorporado o **túnel de retracção** desenhado para trabalhar perfeitamente com a L-sealer e oferecendo um alto nível de performance e qualidade de retracção.

O touch screen permite o armazenamento de **até 60 programas diferentes** oferecendo uma mudança automática e motorizada de acordo com as suas necessidades de embalagem. Controles práticos e de fácil compreensão minimizam o tempo necessário para se atingir uma produção normal após a instalação da máquina.

## CARACTERÍSTICAS CHAVE

- ◆ L-sealer automática com tunel integrado
- ◆ Regulação electrónica da temperatura do túnel, e da velocidade do tapete e ventoinha
- ◆ Tapetes a unir para produtos pequenos e redondos
- ◆ Ajustamento automático da altura da soldadura
- ◆ Sistema motorizado para recolher o desperdício de filme
- ◆ Também disponível sem túnel : AL- 500 e AL- 600

# Shanklin® ALT

## Especificações & detalhes

	ALT-500	ALT-600	AL-500*	AL-600*
<b>Modelo:</b>	Direita para Esquerda (RL) ou Esquerda para direita (LR)		Direita para Esquerda (RL) ou Esquerda para direita (LR)	
<b>Dimensões:</b>	Altura: 1600 mm Comprimento: 3040 mm Largura: 1350 mm	Altura: 1650 mm Comprimento: 3900 mm Largura: 1615 mm	Altura: 1600 mm Comprimento: 2175 mm Largura: 1350 mm	Altura: 1900 mm Comprimento: 3210 mm Largura: 1920 mm
<b>Peso:</b>	800 kg aprox	900 kg aprox	650 kg aprox.	800 kg aprox.
<b>Dimensões de soldadura:</b>	650 x 480 mm	780 x 580 mm	650 x 480 mm	880 x 680 mm
<b>Altura máxima do produto:</b>	De 150 a 220mm			
<b>Velocidade (ppm):</b>	40	35	40	35
<b>Velocidade do tapete (mpm):</b>	30	30	30	30
<b>Alimentação eléctrica:</b>	380V, 3 fases, 50Hz, 6Kw	380V, 3 fases, 50Hz, 6Kw	380V, 3 fases, 50Hz, 1,5Kw	380V, 3 fases, 50Hz, 3Kw
<b>Ar Comprimido:</b>	Ar limpo e seco, 6 bar, 170n/l	Ar limpo e seco, 6 bar, 270n/l	Ar limpo e seco, 6 bar, 170n/l	Ar limpo e seco, 6 bar, 300n/l
<b>Sistema eléctrico:</b>	PLC Siemens	PLC Siemens	PLC Siemens	PLC Siemens
<b>Nível de ruído:</b>	Abaixo de 70 dB (A)	Abaixo de 73 dB (A)	Abaixo de 70 dB (A)	Abaixo de 70 dB (A)
<b>Construção:</b>	Aço pintado ou aço inoxidável		Aço pintado ou aço inoxidável	
<b>Nº de operadores:</b>	1 para supervisionar	1 para supervisionar	1 para supervisionar	1 para supervisionar

\*Sem túnel



Rebobinador de desperdício



Tapete de Teflon/Kevlar no túnel

**Distribuído por:**

**Our Products Protect Your Products®**