

# Shanklin® HSC



A embaladora HSC da Shanklin® é uma **máquina** particularmente **versátil**, desenhada para embalar produtos com ou sem tabuleiros e usando filmes retrácteis.

O intervalo de tamanho e a soldadura lateral contínua **permitem o embalamento de produtos pequenos ou muito compridos** tais como perfis ou itens volumosos. A passagem pela soldadura transversal é feita facilmente particularmente com os tapetes a unir, permitindo que mesmo os produtos mais pequenos passem de uma forma segura.

O movimento longitudinal da soldadura transversal é particularmente vantajoso em situações em que velocidades mais altas são necessárias e quando a instabilidade do produto não é compatível com uma máquina de movimento intermitente.

Equipada com o seu **tapete alimentador motorizado standard** podem juntar-se múltiplos produtos em linha ou lado a lado a velocidades de até 80 embalagens por minuto.

O touch screen permite o armazenamento de **até 60 programas diferentes** oferecendo uma mudança automática e motorizada de acordo com as suas necessidades de embalagem. Controles práticos e de fácil compreensão minimizam o tempo necessário para se atingir uma produção normal após a instalação da máquina.

## CARACTERÍSTICAS CHAVE

- ◆ Máquina de movimento contínuo com 3 tapetes
- ◆ Alimentação automática
- ◆ Entrada automática com espaçamento do produto
- ◆ Transporte do produto efectuado por três tapetes motorizados controlados independentemente para um exacto espaçamento e relaxamento do filme entre produtos
- ◆ Ajustamento automático, motorizado da altura de soldadura
- ◆ Sistema motorizado de recolha do desperdício

# Shanklin® HSC

## Especificações & detalhes

	HSC 550	HSC 750
<b>Modelo:</b>	Direita para Esquerda (RL) ou Esquerda para direita (LR)	
<b>Dimensões:</b>	Altura: 1700 mm Comprimento: 3215 mm Largura: 1880 mm	Altura: 1575 mm Comprimento: 3310 mm Largura: 2160 mm
<b>Peso:</b>	850 kg aprox	1050 kg aprox
<b>Dimensões de soldadura (mm):</b>	550 x infinito	750 x infinito
<b>Altura máxima do produto:</b>	160 mm (até 350 mm a pedido)	
<b>Velocidade (ppm):</b>	até 80	até 80
<b>Velocidade do tapete (mpm):</b>	30	30
<b>Alimentação eléctrica: Ar Comprimido:</b>	400V, 3 fases, 50Hz, 12Kw Ar limpo e seco, 6 bar, 300n/l	
<b>Sistema eléctrico:</b>	PLC Siemens	
<b>Nível de ruído:</b>	73 dB (A)	73 dB (A)
<b>Construção:</b>	Aço pintado ou aço inoxidável	
<b>Nº de operadores:</b>	1 para supervisionar	1 para supervisionar



Soldadura lateral contínua  
(comprimento do produto  
sem limite)



Barra de soldadura  
continuamente  
aquecida com  
possibilidade de  
alterar o perfil de  
soldadura

**Distribuído por:**

**Our Products Protect Your Products®**