

Shanklin® HSI



A embaladora intermitente de alta velocidade HSI da Shanklin® é uma máquina particularmente **versátil**, desenhada para embalar produtos com ou sem tabuleiros e usando filmes retrácteis.

O intervalo de tamanho e a soldadura lateral contínua **permitem o embalamento de produtos pequenos ou muito compridos** tais como perfis ou itens volumosos.

O movimento intermitente permite uma redução de tamanho da máquina o que é uma vantagem em situações em que o espaço disponível é um problema.

Equipada com o seu **tapete alimentador motorizado standard** podem juntar-se múltiplos produtos em linha ou lado a lado a velocidades de até 40-45 embalagens por minuto.

A opção de ter esta linha configurada para trabalhar da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita permite que **um só operador possa supervisionar duas máquinas a trabalhar ao mesmo tempo**.

O touch screen permite o armazenamento de **até 60 programas diferentes** oferecendo uma mudança automática e motorizada de acordo com as suas necessidades de embalagem. Controles práticos e de fácil compreensão minimizam o tempo necessário para se atingir uma produção normal após a instalação da máquina.

CARACTERÍSTICAS CHAVE

- ◆ Máquina de movimento intermitente com 2 tapetes
- ◆ Alimentação automática
- ◆ Entrada automática com espaçamento do produto
- ◆ Transporte do produto efectuado por tapetes a unir motorizados
- ◆ Ajustamento automático, motorizado da altura de soldadura
- ◆ Sistema motorizado de recolha do desperdício
- ◆ Disjuntores de segurança standard

Shanklin® HSI

Especificações & detalhes

	HSI 550	HSI 750	HSI 950	HSI 1250
Modelo:	Direita para Esquerda (RL) ou Esquerda para direita (LR)			
Dimensões (mm):	Altura: 1625 Comprimento: 2700 Largura: 1580	Altura: 1567 Comprimento: 2785 Largura: 2130	Altura: 1567 Comprimento: 2980 Largura: 2330	Altura: 1750 Comprimento: 3490 Largura: 2375
Peso:	650 kg aprox	700 kg aprox	950 kg aprox	1050 kg aprox
Dimensões de soldadura (mm):	550 x infinito	750 x infinito	950 x infinito	1250 x infinito
Altura máxima do produto:	160 mm (até 350 mm a pedido)			
Velocidade (ppm):	até 40-45	até 40-45	até 40	até 40
Velocidade do tapete (mpm):	30	30	30	30
Alimentação eléctrica: Ar Comprimido:	400V, 3 fases, 50Hz, 4Kw Ar limpo e seco, 6 bar, 300n/l		400V, 3 fases, 50Hz, 6Kw Ar limpo e seco, 6 bar, 300n/l	
Sistema eléctrico:	PLC Siemens			
Nível de ruído:	73 dB (A)	73 dB (A)	73 dB (A)	73 dB (A)
Construção:	Aço pintado ou aço inoxidável			
Nº de operadores:	1 para supervisionar	1 para supervisionar	1 para supervisionar	1 para supervisionar



Soldadura lateral contínua
(comprimento do produto
sem limite)



Barra de soldadura
continuamente
aquecida com
possibilidade de
alterar o perfil de
soldadura

Distribuído por:

Our Products Protect Your Products®