

Tuneis Shanklin®



TD6030



TS8030



T72H



T71

Os tuneis Shanklin® são desenhados para retrain o filme que envolve o produto quando ele sai de uma maquina de embalar.

Todos os modelos têm um sistema especial para fazerem recircular o ar quente produzido ao passar por uma serie de resistencias.

A exclusiva distribuição de ar quente com baixa turbulencia e sistema de recuperação **reduz consideravelmente o consumo de energia** e juntamente com o alto nivel de isolamento, **atinge um alto nível de retracção.**

O tunel está equipado com um tapete de Teflon com a velocidade controlada por um variador. Rolos com cobertura de silicone ou malha inox são opções que também estão disponíveis para satisfazer as suas necessidades específicas.

A gama foi desenhada de forma a requerer **uma manutenção muito reduzida.**

Controles práticos e facilmente compreensíveis minimizam o tempo necessário desde a instalação até atingir uma produção rentável.

CARACTERÍSTICAS CHAVE

- ♦ **versatilidade:** Não importa o tamanho: com camara simples, dupla ou prolongada, os tuneis Shanklin® são desenhados para trabalhar bem em qualquer situação
- ♦ **Insuperável qualidade:** Exterior em aço de alto calibre e interior anti-corrosivo para uma performance de longa duração. Tudo é feito para assegurar que o tunel Shanklin® durará
- ♦ **Performance:** Os tuneis Shanklin® são desenhados para dar calor ao filme rapidamente para minimizar a exposição ao calor do produto, para a melhor retracção possível e com eficiencia energética.

Tuneis Shanklin®

Especificações & detalhes

	TS	TD	T71	T72H
Modelo:	4 modelos: TS6030 / TS 8030 TS10040 / TS12010	2 modelos: TD6030 TD8030		
	Camara simples	Camara dupla	Camara prolongada	Camara dupla
	Direita para Esquerda (RL) ou Esquerda para direita (LR)	Direita para Esquerda (RL) ou Esquerda para direita (LR)	Direita para Esquerda (RL) ou Esquerda para direita (LR)	Direita para Esquerda (RL) ou Esquerda para direita (LR)
Dimensões (mm):	Depende do modelo: TS8030 Altura: 1900 Comprimento: 2610 Largura: 1395	Depende do modelo: TD6030 Altura: 1610 Comprimento: 1980 Largura: 1140	Altura: 1900 Comprimento: 2350 Largura: 900	Altura: 1930 Comprimento: 3355 Largura: 1095
Peso:	TS6030: 340 kg aprox	TD6030: 370 kg aprox	625 kg aprox	925 kg aprox.
Comprimento da camara do tunel:	TS8030: 1630 mm	TD6030: 1480 mm	1530 mm	2134 mm
Altura de trabalho (mm):	TS8030: 870 +/-50	TD6030: 850 +/-50	900 +/-160	865 +/-150
Velocidade do tapete (mpm):	4-20	4-30	4-45	4-45
Temperatura C°:	220	220	250	250
Alimentação electrica:	TS8030: 380V, 3 fases, 50Hz, 22Kw	TD6030: 380V, 3 fases, 50Hz, 18Kw	400V, 3 fases, 50Hz, 18Kw	400V, 3 fases, 50Hz, 25Kw
Construção:	Aço pintado ou aço inoxidável		Só aço pintado	Aço pintado ou aço inoxidável
Nº de operadores:	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Nenhum

Estes tuneis são compatíveis com as maquinas Shanklin® HSC, HSI, Omni™ e Triumph

Distribuído por:

Our Products Protect Your Products®