



POLI LT



POLI MT



POLI HT 25-32



POLI HT 16-19



POLI WELDING

MÁQUINAS DE CINTAR MANUAIS

Máquinas de cintar pneumáticas para cinta plástica

Pneumatic strapping tools for plastic strap

Appareils de cerclage pneumatique pour feuillard plastique

Pneumatische umreifungsgeräte für kunststoffbänder

Flejadora neumática para fleje de plástico


POLI LT 10-19

- Máquina de cintar pneumática para cinta plástica com soldadura por vibração
- Pneumatic strapping tool for PP and PET strap with vibration sealing
- Cercleuse pneumatique avec soudure à vibration pour feillard plastique
- Pneumatische umreifungsgeräte für PP und PET bänder mit vibrationsverschweissung
- Flejadora neumática para fleje de polipropileno y poliéster soldadura de vibración



Código encomenda ■ Order code ■ Code article ■ Bestell-Nummer ■ Código pedido

- POLI LT 10 mm 109.100.310
- POLI LT 13 mm 109.130.310
- POLI LT 16 mm 109.160.310
- POLI LT 19 mm 109.190.310



- Protecção plástica para a base POLI LT-MT-HT
- Plastic foot cover for POLI LT-MT-HT
- Plaque en plastique pour protéger la base contre l'usure de POLI LT-MT-HT
- Kunststoffschutz fuer Fuss fuer POLI LT-MT-HT
- Protección de plástico para proteger la base de POLI LT-MT-HT

Código encomenda ■ Order code ■ Code article ■ Bestell-Nummer ■ Código pedido
 • cod. 280.819.100

Características Técnicas

• Tipo de embalagem	Plano - redondo (diámetro mínimo 700mm) Opcional: kit para diámetro 500mm
• Tipo de cinta utilizável	PP/PET
• Largura da cinta	10 mm - 19 mm
• Espessura da cinta	De 0.4 mm a 0.9 mm
• Tensão máxima da cinta	2.500N (regulável com fricção)
• Veloc. tensionamento	Cerca de 11 m/min.
• Tipo de soldadura	Soldadura por vibração
• Peso	Cerca de 4.9 Kg
• Pressão de ar	6 - 7 bar max
• Consumo de ar	12 l/s

Technical Data

• Package type	Flat - round (min. diam.700mm - 28") Opt: round package base kit ø 500mm
• Strap quality	PP/PET
• Strap width	10 mm - 19 mm
• Strap thickness	0.4 mm - 0.9 mm
• Max. tension	2.500N (variable with friction)
• Max. tension speed	Around 11 m/min.
• Joint type	Friction weld seal
• Weight	around 4.9 Kg
• Air pressure	6 - 7 bar max
• Air consumption	12 l/s

Caractéristique Technique

• Type de colis	Plat - rond (diamètre minimum 700mm) En option: kit pour rond colis ø 500mm
• Matériau feillard	PP/PET
• Largeur feillard	10 mm - 19 mm
• Épaisseur feillard	0.4 mm - 0.9 mm
• Tension maximal	2.500N (ajustable par friction)
• Vitesse tension	Près 11 m/min
• Type de soudure	Soudure à vibration
• Poids	4.9 Kg
• Pression d'air	6 - 7 bar max
• Consommation d'air	12 l/s

Technische Merkmale

• Packstücke	Ebene - Runde (ø min. 700mm) Opt: kit Runde Oberfläche ø 500mm
• Bandqualität	PP/PET
• Bandbreite	10 mm - 19 mm
• Bandstärke	0.4 mm - 0.9 mm
• Max. Umreifungsspannung	2.500N (Einstellbar mit Friktion)
• Max. Spanngeschwindigkeit	Around 11 m/min
• Verschlussstyp	Reibschweissung
• Gewicht mit Batterie	4.9 Kg
• Belastung	6 - 7 bar max
• Druckluftverbrauch	12 l/s

Características Técnicas

• Tipo de paquete	Plano - redondo (ø min.700mm) Opc: kit para redondo paquete ø 500mm
• Tipo de fleje	PP/PET
• Anchos flejes	10 mm - 19 mm
• Grosor flejes	0.4 mm - 0.9 mm
• Tensión máx.	2.500N (regulable con fricción)
• Velocidad máx. de tensión	11 m/min
• Tipo de cierre	Soldadura de vibración
• Peso	4.9 Kg
• Presion de trabajo	6 - 7 bar max
• Consumo de aire	12 l/s

POLI WELDING 10-19

- Máquina de cintar pneumática só para soldadura de cinta plástica por vibração
- Pneumatic strapping tool for PP and PET strap. Only for welding
- Cercleuse pneumatique avec soudure par vibration uniquement
- Pneumatische umreifungsgeräte für PP und PET bänder. Nur für verschweissung
- Flejadora neumática para fleje de polipropileno y poliéster. Solo para soldadura del fleje



Código encomenda ■ Order code ■ Code article ■ Bestell-Nummer ■ Código pedido

- POLI WELDING 124.160.040



- Gancho de suspensão POLI WELDING
- Suspension bracket for POLI WELDING
- Bras de suspension pour POLI WELDING
- Haengebuegel fuer POLI WELDING
- Soporte de suspensión para POLI WELDING

Código encomenda ■ Order code ■ Code article ■ Bestell-Nummer ■ Código pedido
● cod. 281.019.600



Características Técnicas

● Tipo de embalagem	Plano - redondo
● Tipo de cinta a utilizar	PET/PP
● Largura da cinta	10 mm - 19 mm
● Espessura da cinta	De 0.6 mm a 1.30 mm (opc. 1.5mm)
● Tensão máxima da cinta	-
● Veloc. tensionamento	-
● Tipo de soldadura	Soldadura por vibração
● Peso	Cerca de 2.3 Kg
● Pressão de ar	6 - 7 bar max
● Consumo de ar	12 l/s



Technical Data

● Package type	Flat - round
● Strap quality	PET/PP
● Strap width	10 mm - 19 mm
● Strap thickness	0.6 mm - 1.30 mm (opt. 1.5mm)
● Max. tension	-
● Max. tension speed	-
● Joint type	Friction weld seal
● Weight	around 2.3 Kg
● Air pressure	6 - 7 bar max
● Air consumption	12 l/s



Caractéristique Technique

● Type de colis	Plat - rond
● Matériau feuillard	PET/PP
● Largeur feuillard	10 mm - 19 mm
● Épaisseur feuillard	0.6 mm - 1.30 mm (opt. 1.5mm)
● Tension maximal	-
● Vitesse tension	-
● Type de soudure	Soudure à vibration
● Poids	2.3 Kg
● Pression d'air	6 - 7 bar max
● Consommation d'air	12 l/s



Technische Merkmale

● Packstücke	Ebene - runde
● Bandqualität	PET/PP
● Bandbreite	10 mm - 19 mm
● Bandstärke	0.6 mm - 1.30 mm (opt. 1.5mm)
● Max. Umreifungsspannung	-
● Max. Spannungsgeschwindigkeit	-
● Verschlusstyp	Reibschweissung
● Gewicht mit Batterie	2.3 Kg
● Belastung	6 - 7 bar max
● Druckluftverbrauch	12 l/s



Características Técnicas

● Tipo de paquete	Plano - redondo
● Tipo de fleje	PET/PP
● Anchos flejes	10 mm - 19 mm
● Grosor flejes	0.6 mm - 1.30 mm (opt. 1.5mm)
● Tensión máx.	-
● Velocidad max. de tensión	-
● Tipo de cierre	Soldadura de vibración
● Peso	2.3 Kg
● Presion de trabajo	6 - 7 bar max
● Consumo de aire	12 l/s

POLI MT 13-19

- Máquina de cintar pneumática para cinta plástica com soldadura por vibração
- Pneumatic strapping tool for PP and PET strap with vibration sealing
- Cercluse pneumatique avec soudure à vibration pour feillard plastique
- Pneumatische umreifungsgeräte für PP und PET bänder mit vibrationsverschweissung
- Flejadora neumática para fleje de polipropileno y poliéster soldadura de vibración



Código encomenda ■ Order code ■ Code article ■ Bestell-Nummer ■ Código pedido

- POLI MT clutch 13 mm 115.130.710
- POLI MT 16 mm 115.160.710
- POLI MT 19 mm 115.190.710



- Entrada de ar vertical para POLI MT-HT
- Upper air connection for POLI MT-HT
- Attaque de l'air vertical pour POLI MT-HT
- Vertikale Luftangriff fuer POLI MT-HT
- Vertical ataque aéreo para POLI MT-HT

Código encomenda ■ Order code ■ Code article ■ Bestell-Nummer ■ Código pedido
 ● cod. 290.931.400

Características Técnicas

● Tipo de embalagem	Plano - redondo (diámetro mínimo 700mm) Opcional: kit para diámetro 500mm
● Tipo de cinta a utilizar	PP/PET
● Largura da cinta	13 mm - 19 mm
● Espessura da cinta	De 0.6 mm a 1.27 mm
● Tensão máxima da cinta	3.500N
● Veloc. tensionamento	Cerca de 7 m/min
● Tipo de soldadura	Soldadura por vibração
● Peso	Cerca de 5.2 Kg
● Pressão de ar	6 - 7 bar max
● Consumo de ar	12 l/s

Technical Data

● Package type	Flat - round (min. diam.700mm) Opt: round package base kit ø 500mm
● Strap quality	PP/PET
● Strap width	13 mm - 19 mm
● Strap thickness	0.6 mm - 1.27 mm
● Max. tension	3.500N
● Max. tension speed	Around 7 m/min
● Joint type	Friction weld seal
● Weight	around 5.2 Kg
● Air pressure	6 - 7 bar max
● Air consumption	12 l/s

Caractéristique Technique

● Type de colis	Plat - rond (diamètre minimum 700mm) En option: kit pour rond colis ø 500mm
● Matériau feillard	PP/PET
● Largeur feillard	13 mm - 19 mm
● Épaisseur feillard	0.6 mm - 1.27 mm
● Tension maximal	3.500N
● Vitesse tension	Près 7 m/min
● Type de soudure	Soudure à vibration
● Poids	5.2 Kg
● Pression d'air	6 - 7 bar max
● Consommation d'air	12 l/s

Technische Merkmale

● Packstücke	Ebene - runde (ø min. 700mm) Opt: kit Runde Oberfläche ø 500mm
● Bandqualität	PP/PET
● Bandbreite	13 mm - 19 mm
● Bandstärke	0.6 mm - 1.27 mm
● Max. Umreifungsspannung	3.500N
● Max. Spanngeschwindigkeit	Around 7 m/min
● Verschlusstyp	Reibschweissung
● Gewicht mit Batterie	5.2 Kg
● Belastung	6 - 7 bar max
● Druckluftverbrauch	12 l/s

Características Técnicas

● Tipo de paquete	Plano - redondo (ø min.700mm) Opc: kit para redondo paquete ø 500mm
● Tipo de fleje	PP/PET
● Anchos flejes	13 mm - 19 mm
● Grosor flejes	0.6 mm - 1.27 mm
● Tensión máx.	3.500N
● Velocidad max. de tensión	7 m/min
● Tipo de cierre	Soldadura de vibración
● Peso	5.2 Kg
● Presion de trabajo	6 - 7 bar max
● Consumo de aire	12 l/s

POLI HT 16-19

- Máquina de cintar pneumática para cinta plástica com soldadura por vibração
- Pneumatic strapping tool for PP and PET strap with vibration sealing
- Cercluse pneumatique avec soudure à vibration pour feillard plastique
- Pneumatische umreifungsgeräte für PP und PET bänder mit vibrationsverschweissung
- Flejadora neumática para fleje de polipropileno y poliéster soldadura de vibración



Código encomenda ■ Order code ■ Code article ■ Bestell-Nummer ■ Código pedido

- POLI HT 16 mm 110.160.630
- POLI HT 19 mm 110.190.630

ST 461



- Alimentador semi-automático mod. ST 461
- Strap feeder mod. ST 461
- Dispositif semi-automatique pour le lancement du feillard mod. ST 461
- Halbautomatisches Bandumführungs-System mod. ST 461
- Equipo semiautomático para el lanzamiento de fleje mod. ST 461

Características Técnicas

• Tipo de embalagem	Plano - redondo (diámetro mínimo 700mm)
• Tipo de cinta a utilizar	PET
• Largura da cinta	16 mm - 19 mm
• Espessura da cinta	De 0.8 mm a 1.27 mm
• Tensão máxima da cinta	4.000N (16 mm) - 5.000N (19 mm)
• Veloc. tensionamento	Cerca de 6 m/min
• Tipo de soldadura	Soldadura por vibração
• Peso	Cerca de 5.3 Kg
• Pressão de ar	6 - 7 bar max
• Consumo de ar	12 l/s

Technical Data

• Package type	Flat - round (min. diam.700mm)
• Strap quality	PET
• Strap width	16 mm - 19 mm
• Strap thickness	0.8 mm - 1.27 mm
• Max. tension	4.000N (16 mm) - 5.000N (19 mm)
• Max. tension speed	Around 6 m/min
• Joint type	Friction weld seal
• Weight	around 5.3 Kg
• Air pressure	6 - 7 bar max
• Air consumption	12 l/s

Caractéristique Technique

• Type de colis	Plat - rond (diamètre minimum 700mm)
• Matériau feillard	PET
• Largeur feillard	16 mm - 19 mm
• Épaisseur feillard	0.8 mm - 1.27 mm
• Tension maximal	4.000N (16 mm) - 5.000N (19 mm)
• Vitesse tension	Près 6 m/min
• Type de soudure	Soudure à vibration
• Poids	5.3 Kg
• Pression d'air	6 - 7 bar max
• Consommation d'air	12 l/s

Technische Merkmale

• Packstücke	Ebene - runde (ø min. 700mm)
• Bandqualität	PET
• Bandbreite	16 mm - 19 mm
• Bandstärke	0.8 mm - 1.27 mm
• Max. Umreifungsspannung	4.000N (16 mm) - 5.000N (19 mm)
• Max. Spannungsgeschwindigkeit	Around 6 m/min
• Verschlusstyp	Reibschweissung
• Gewicht mit Batterie	5.3 Kg
• Belastung	6 - 7 bar max
• Druckluftverbrauch	12 l/s

Características Técnicas

• Tipo de paquete	Plano - redondo (ø min.700mm)
• Tipo de fleje	PET
• Anchos flejes	16 mm - 19 mm
• Grosor flejes	0.8 mm - 1.27 mm
• Tensión máx.	4.000N (16 mm) - 5.000N (19 mm)
• Velocidad max. de tensión	6 m/min
• Tipo de cierre	Soldadura de vibración
• Peso	5.3 Kg
• Presion de trabajo	6 - 7 bar max
• Consumo de aire	12 l/s

POLI HT 25-32

Máquina de cintar pneumática para cinta plástica com soldadura por vibração

Pneumatic strapping tool for PET strap with vibration sealing

Cercluse pneumatique avec soudure à vibration pour feillard plastique

Pneumatische umreifungsgeräte für PET bänder mit vibrationsverschweissung

Flejadora neumática para fleje de poliéster soldadura de vibración



Código encomenda ■ Order code ■ Code article ■ Bestell-Nummer ■ Código pedido

- POLI HT 25-32 mm 110.250.630



- Gancho de suspensão com 3 posições para POLI LT-MT-HT
- 3 position suspension bracket for POLI LT-MT-HT
- 3 position du bras de suspension pour POLI LT-MT-HT
- Position 3 haengebuegel fuer POLI LT-MT-HT
- 3 posiciones de uso varilla soporte de suspensión para POLI LT-MT-HT

Código encomenda ■ Order code ■ Code article ■ Bestell-Nummer ■ Código pedido

- cod. 291.030.500

Características Técnicas

• Tipo de embalagem	Plano - redondo (diámetro mínimo 700mm)
• Tipo de cinta a utilizar	PET
• Largura da cinta	25 mm
• Espessura da cinta	De 0.8 mm a 1.27 mm
• Tensão máxima da cinta	5.000N
• Veloc. tensionamento	Cerca de 6 m/min
• Tipo de Soldadura	Soldadura por vibração
• Peso	Cerca de 5.3 Kg
• Pressão de ar	6 - 7 bar max
• Consumo de ar	12 l/s

Technical Data

• Package type	Flat - round
• Strap quality	PET
• Strap width	25 mm - 32 mm
• Strap thickness	0.9 mm - 1.27 mm
• Max. tension	4.500N
• Max. tension speed	Around 5,2 m/min
• Joint type	Friction weld seal
• Weight	6.2 Kg
• Air pressure	7 bar max
• Air consumption	13 l/s

Caracteristique Technique

• Type de colis	Plat - rond
• Matériau feillard	PET
• Largeur feillard	25 mm - 32 mm
• Épaisseur feillard	0.9 mm - 1.27 mm
• Tension maximal	4.500N
• Vitesse tension	Près 5,2 m/min
• Type de soudure	Soudure à vibration
• Poids	6.2 Kg
• Pression d'air	7 bar max
• Consommation d'air	13 l/s

Technische Merkmale

• Packstücke	Ebene - runde
• Bandqualität	PET
• Bandbreite	25 mm - 32 mm
• Bandstärke	0.9 mm - 1.27 mm
• Max. Umreifungsspannung	4.500N
• Max. Spanngeschwindigkeit	Around 5,2 m/min
• Verschlusstyp	Reibschweissung
• Gewicht mit Batterie	6.2 Kg
• Belastung	7 bar max
• Druckluftverbrauch	13 l/s

Características Técnicas

• Tipo de paquete	Plano - redondo
• Tipo de fleje	PET
• Anchos flejes	25 mm - 32 mm
• Grosor flejes	0.9 mm - 1.27 mm
• Tensión máx.	4.500N
• Velocidad max. de tensión	5,2 m/min
• Tipo de cierre	Soldadura de vibración
• Peso	6.2 Kg
	7 bar max
	13 l/s