

 CARATERISTICAS TECNICAS**AL 50/40**

- Dimensões da máquina: 1.943 - 1.196 - h 1.695 mm.
- Altura plano de trabalho: 890 ± 50 mm.
- Dimens.max. soldadura: 480 x 380 mm.
- Dimens.max. produto: h 225 - 450 - 280.
- Dimens.max. bobine: Ø 350 x 500.
- Produção: 40 - 45 PPM.
- Alimentação elétrica: 380 volt - 50Hz - 5 pinos.
- Potencia instalada: 1,5 Kw.
- Peso da máquina: 600 kg.
- Filme a utilizar: Cryovac - PPT - PPE.
- Consumo de ar em litros: 170 N/l 6 bar.

AL 60/80

- Dimensões da máquina: 2.540 x 1.740 x h 1.646 mm.
- Altura plano de trabalho: 890 ± 50 mm.
- Dimens.max. soldadura: 780 x 580 mm.
- Dimens.max. produto: h 225 - 750 - 480.
- Dimens.max. bobine: Ø 350 x 750.
- Produção: 20 PPM.
- Alimentação elétrica: 380 volt - 50Hz - 5 pinos.
- Potencia instalada: 1,5 Kw.
- Peso da máquina: 750 kg.
- Filme a utilizar: Cryovac - PPT - PPE.
- Consumo de ar em litros: 270 N/l 6 bar.

ALT 50/40

- Dimensões da máquina: 2.828 - 1.196 - h 1.695 mm.
- Altura plano de trabalho: 890 ± 50 mm.
- Dimens.max. soldadura: 480 x 380 mm.
- Dimens.max. produto: h 150 - 450 - 280.
- Dimens.max. bobine: Ø 350 x 500.
- Produção: 40 - 45 PPM.
- Alimentação elétrica: 380 volt - 50Hz - 5 pinos.
- Potencia instalada: 16 Kw.
- Peso da máquina: 750 kg.
- Filme a utilizar: Cryovac - PPT - PPE.
- Consumo de ar em litros: 170 N/l 6 bar.

ALT 80/60

- Dimensões da máquina: 3.836 - 1.740,5 - h 1.646 mm.
- Altura plano de trabalho: 890 ± 50 mm.
- Dimens.max. soldadura: 780 x 580 mm.
- Dimens.max. produto: h 220 - 750 - 480.
- Dimens.max. bobine: Ø 350 x 750.
- Produção: 25 - 30 PPM.
- Alimentação elétrica: 380 volt - 50Hz - 5 pinos.
- Potencia instalada: 18 Kw.
- Peso da máquina: 900 kg.
- Filme a utilizar: Cryovac - PPT - PPE.
- Consumo de ar em litros: 270 N/l 6 bar.

AL 65/50

- Dimensões da máquina: 2.143 - 1.316 - h 1.695 mm.
- Altura plano de trabalho: 890 ± 50 mm.
- Dimens.max. soldadura: 650 x 480 mm.
- Dimens.max. produto: h 225 - 620 - 360.
- Dimens.max. bobine: Ø 350 x 650.
- Produção: 40 - 45 PPM.
- Alimentação elétrica: 380 volt - 50Hz - 5 pinos.
- Potencia instalada: 1,5 Kw.
- Peso da máquina: 650 kg.
- Filme a utilizar: Cryovac - PPT - PPE.
- Consumo de ar em litros: 170 N/l 6 bar.

AL 120/90

- Dimensões da máquina: 3.560 x 2.200 x h 1.900 mm.
- Altura plano de trabalho: 890 ± 50 mm.
- Dimen.max.soldadura: 1.180 x 880 mm.
- Dim.max. produto: h 150 - 1.150 - 780.
- Dimens.max.bobine: Ø 350 x 1100
- Produção: 15 - 20 PPM.
- Alimentação elétrica: 380 volt - 50Hz - 5 pinos.
- Potencia instalada: 1,5 Kw.
- Peso da máquina: 900 kg.
- Filme a utilizar: Cryovac - PPT - PPE.
- Consumo de ar em litros: 300 N/l 6 bar.

ALT 65/50

- Dimensões da máquina: 3.028 - 1.316 - h 1.695 mm.
- Altura plano de trabalho: 890 ± 50 mm.
- Dimens.max. soldadura: 650 x 480 mm.
- Dimens.max. produto: h 150 - 620 - 360
- Dimens.max. bobine: Ø350 x 650.
- Produção: 40 - 45 PPM.
- Alimentação elétrica: 380 volt - 50Hz - 5 pinos.
- Potencia instalada: 17 Kw.
- Peso da máquina: 800 kg.
- Filme a utilizar: Cryovac - PPT - PPE.
- Consumo de ar em litros: 170 N/l 6 bar.

 TECHNICAL FEATURES**AL 50/40**

- Machine dimensions: 1.943 - 1.196 - h 1.695 mm.
- Work top height: 890 ± 50 mm.
- Max sealing dimensions: 480 x 380 mm.
- Max product dimensions: h 225 - 450 - 280.
- Max reel dimensions: Ø 350 x 500.
- Output: 40 - 45 PPM.
- Electric power supply: 380 volt - 50Hz - 5 poli.
- Installed power: 1,5 kW.
- Machine weight: 600 kg.
- Usable films: Cryovac - PPT - PPE.
- Air consumption in litres: 170 N/l 6 bar.

AL 60/80

- Machine dimensions: 2.540 x 1.740 x h 1.646 mm.
- Work top height: 890 ± 50 mm.
- Max sealing dimensions: 780 x 580 mm.
- Max product dimensions: h 225 - 750 - 480.
- Max reel dimensions: Ø 350 x 750.
- Output: 20 PPM.
- Electric power supply: 380 volt - 50Hz - 5 poli.
- Installed power: 1,5 kW.
- Machine weight: 750 kg.
- Usable films: Cryovac - PPT - PPE.
- Air consumption in litres: 270 N/l 6 bar.

ALT 50/40

- Machine dimensions: 2.828 - 1.196 - h 1.695 mm.
- Work top height: 890 ± 50 mm.
- Max sealing dimensions: 480 x 380 mm.
- Max product dimensions: h 150 - 450 - 280.
- Max reel dimensions: Ø 350 x 500.
- Output: 40 - 45 PPM.
- Electric power supply: 380 volt - 50Hz - 5 poli.
- Installed power: 16 kW.
- Machine weight: 750 kg.
- Usable films: Cryovac - PPT - PPE.
- Air consumption in litres: 170 N/l 6 bar.

ALT 80/60

- Machine dimensions: 3.836 - 1.740,5 - h 1.646 mm.
- Work top height: 890 ± 50 mm.
- Max sealing dimensions: 780 x 580 mm.
- Max product dimensions: h 220 - 750 - 480.
- Max reel dimensions: Ø 350 x 750.
- Output: 25 - 30 PPM.
- Electric power supply: 380 volt - 50Hz - 5 poli.
- Installed power: 18 kW.
- Machine weight: 900 kg.
- Usable films: Cryovac - PPT - PPE.
- Air consumption in litres: 270 N/l 6 bar.

AL 65/50

- Machine dimensions: 2.143 - 1.316 - h 1.695 mm.
- Work top height: 890 ± 50 mm.
- Max sealing dimensions: 650 x 480 mm.
- Max product dimensions: h 225 - 620 - 360.
- Max reel dimensions: Ø 350 x 650.
- Output: 40 - 45 PPM.
- Electric power supply: 380 volt - 50Hz - 5 poli.
- Installed power: 1,5 kW.
- Machine weight: 650 kg.
- Usable films: Cryovac - PPT - PPE.
- Air consumption in litres: 170 N/l 6 bar.

AL 120/90

- Machine dimensions: 3.560 x 2.200 x h 1.900 mm.
- Work top height: 890 ± 50 mm.
- Max sealing dimensions: 1.180 x 880 mm.
- Max product dimensions: h 150 - 450 - 280.
- Max reel dimensions: Ø 350 x 1.100.
- Output: 20 - 25 PPM.
- Electric power supply: 380 volt - 50Hz - 5 poli.
- Installed power: 1,5 kW.
- Machine weight: 900 kg.
- Usable films: Cryovac - PPT - PPE.
- Air consumption in litres: 300 N/l 6 bar.

ALT 65/50

- Machine dimensions: 3.028 - 1.316 - h 1.695 mm.
- Work top height: 890 ± 50 mm.
- Max sealing dimensions: 650 x 480 mm.
- Max product dimensions: h 150 - 620 - 360.
- Max reel dimensions: Ø 350 x 650.
- Output: 40 - 45 PPM.
- Electric power supply: 380 volt - 50Hz - 5 poli.
- Installed power: 17 kW.
- Machine weight: 800 kg.
- Usable films: Cryovac - PPT - PPE.
- Air consumption in litres: 170 N/l 6 bar.


WWW.IFPPACKAGING.IT
ifp
 PACKAGING

Todos os modelos podem ser adaptados para satisfazer necessidades especiais - Every packaging machines can be customized design on demand.

ALT SEALER



MORE INFO!

ALT SEALER



AL SEALER



IFP
PACKAGING

L-SEALER AUTOMÁTICA ALT / AL

As L-Sealers IFP Packaging são máquinas particularmente versáteis, projetadas para embalar produtos simples ou em tabuleiros de pequena, média e grande dimensões, utilizando filmes retráteis e não retráteis. Dotada de um tapete regulável em altura, as nossas L-Sealers automáticas são práticas e fáceis de usar (mesmo por operadores sem habilitações técnicas), não requerem grande manutenção e oferecem elevadas prestações. A velocidade de trabalho permite uma produção de até 30 - 40 embalagens por minuto com a possibilidade de alimentação automática do produto.

DESCRIÇÃO:

Estrutura em aço pintado. Máquina montada em pés de altura regulável. Soldadura por lamina com possibilidade de alteração do perfil. Aviso de fim ou quebra do filme. Regulação eletrónica da temperatura de soldadura. Regulação manual da largura do produto no tapete de entrada. Alimentação automática do produto com espaçamento. Ajustamento automático da abertura da lamina de soldadura. Tapete de teflon no interior do túnel. Ajustamento motorizado da altura de soldadura. Porta bobine motorizado. Fotocélulas horizontais e verticais para leitura do produto. Perfurador de agulhas. Tapetes com sistema de "kissing belt" para produtos pequenos. rebobinador de desperdício de filme motorizado. Controle, gestão e alarmes em painel touch screen (possibilidade de memorização de 60 programas). Regulação eletrónica da temperatura do túnel. Abertura da barra de soldadura com 2 posições para aumentar a velocidade em produtos baixos. Regulação eletrónica da velocidade dos tapetes (inverter). Regulação motorizada da altura do triângulo. Resistências tubulares blindadas. Controle de funções por PLC integrado. Componentes elétricos e eletrónicos com auto-arrefecimento. Material de acordo com regulamentos CE.

AUTOMATIC L SEALERS ALT / AL:

IFP Packaging automatic L sealers are particularly versatile machines, designed to wrap solid products or products on trays of small, medium and big dimensions, using shrinkable and non-shrinkable films. Equipped with a motorised belt adjustable in height, our automatic sealers are very practical and easy to use (also for operator with no technical skills), do not require a particular upkeep and offer a higher level of performances. The packaging speed is around 30 - 40 packages per minute with the possibility to add an automatic loading of the product.

DESCRIPTION:

Powder painted, tubular steel structure · Machine is mounted on adjustable feet · Constantly heated sealing bar with interchangeable sealing profile · Notification of end of film · Electronic regulation of sealing bar temperature with digital display · Manual regulation of the infeed belt width · Automatic product infeed with product spacing · Automatic seal bar opening adjustment · Teflon mesh conveyor in shrink tunnel · Automatic, motorised seal height adjustment · Motorised film unwinding unit · Vertical and horizontal photocell product detection · Needle perforator · "Kissing" belt over sealing bar · Motorised waste rewind unit · HMI to machine functions and alarms with touch screen (memorisation of settings for 60 products) · Electronic regulation of tunnel temperature with digital display · Bar opening with 2 positions to speed up production on low packs · Infeed conveyor, exit convey · Motorised triangle height · Formed and protected heating elements · All functions controlled by integrated PLC · Auto cooled electronic components · All materials are CE certified.

