

Acessórios
Optionals
Accessories
Zübehör
Accessorios

- > Carregador de bateria para bateria Lithio Ioni Akku Power
- > Battery charger for Li-Ion Battery Akku Power
- > Schnellladegerät für Li-Ion-Akku Akku Power
- > Chargeur pour Batterie Li-Ion Akku Power
- > Cargador de batería para Bateria Li-Ion Akku Power

- > Bateria Akku Power SP4 18 Vdc - 4.0 Ah Li-Ion
- > Akku Power SP4 Battery 18 V dc - 4.0 Ah Li-Ion
- > Li-Ion-Akku Power SP4 18 V, DC, 4,0 Ah
- > Batterie Akku Power SP4 18 V dc - 4.0 Ah Li-Ion
- > Bateria Akku Power SP4 18 Vdc - 4.0 Ah Li-Ion



Características técnicas

Tipo de pacote	Plano (mínimo 120mm) Redondo (diámetro min. 700mm)
Tipo de cinta a utilizar	PP/PET
Largura da cinta	19 mm H19 / 25 mm H25
Espessura da cinta	de 0.8 mm a 1.30 mm para 19 mm de 0.8 mm a 1.05 mm para 25 mm
Tensão máxima	4.500 N
Velocidade tensionam.	9,0 mt/min.
Tipo de soldadura	Soldadura por vibração
Peso	4.0 Kg. (inc. batería)
Bateria	Akku Power SP4 18 Vdc - 4.0 Ah Li-Ion
H19 Codigo p/ encomendas	C157990810Z
H25 Codigo p/ encomendas	C158990810Z

Specifications

Package type	Flat surface (min. length 120 mm) Round surface (min. diam. 700 mm)
Strap quality	PP/PET
Strap Width	19 mm H19 / 25 mm H25
Strap thickness	from 0.8 mm up to 1.30 mm with 19 mm from 0.8 mm up to 1.05 mm with 25 mm
Max. Tension	4.500 N
Max. Tension speed	9,0 mt/min.
Joint type	Friction weld seal
Weight	4.0 Kg. (inc. battery)
Battery	Akku Power SP4 18 Vdc - 4.0 Ah Li-Ion
H19 Order code	C157990810Z
H25 Order code	C158990810Z

Technische Eigenschaften

Packstücke	Ebene Oberfläche (min. Länge 120 mm) Runde Oberfläche (Ø min. 700 mm)
Bandqualität	PP/PET
Bandbreite	19 mm H19 / 25 mm H25
Bandstärke	Von 0,8 mm bis 1,30 mm mit 19 mm Von 0,8 mm bis 1,05 mm mit 25 mm
Max. Umreifungsspannung	4.500 N
Max. Spannungsgeschwindigkeit	9,0 m/min.
Verschlussstyp	Reibschweissung
Gewicht mit Batterie	4,0 kg (inkl. Akku)
Akku	Li-Ion-Akku Power SP4 18 V, DC, 4,0 Ah
H19 Bestell - Nummer	C157990810Z
H25 Bestell - Nummer	C158990810Z

Caractéristique techniques

Type de colis	Plat (minimum 120 mm) Rond (diamètre minimum 700 mm)
Matériau feuillard	PP/PET
Larger feuillard	19 mm H19 / 25 mm H25
Épaisseur feuillard	de 0.8 mm à 1.30 mm avec 19 mm de 0.8 mm à 1.05 mm avec 25 mm
Tension max.	4.500 N
Vitesse tension	Près 9,0 mt/min
Type de soudure	Soudure à friction
Poids	4.0 Kg (avec batterie)
Batterie	Akku Power SP4 18 Vdc - 4.0 Ah Li-Ion
H19 Code article	C157990810Z
H25 Code article	C158990810Z

Características Técnicas

Tipo de paquete	Plano (min. 120 mm) Redondo (Ø min. 700 mm)
Tipo de flejes	PP/PET
Anchos flejes	19 mm H19 / 25 mm H25
Grosor flejes	de 0.8 mm a 1.30 mm con 19 mm de 0.8 mm a 1.05 mm con 25 mm
Tensión Máx	4.500 N
Velocidad max. de tensión	9,0 mt/min.
Tipo de cierre	Soldadura de vibración
Peso	4.0 Kg. (incluyendo batería)
Bateria	Akku Power SP4 18 Vdc - 4.0 Ah Li-Ion
H19 Código pedido	C157990810Z
H25 Código pedido	C158990810Z



Zona Industrial do Pousado, Rua da Circunvalação,
nº 463/535, Apartado 67
4536-906 Paços de Brandão

Tel.: 227 471 670
Fax: 227 471 679
comercial@combipack.pt
www.combipack.pt

Cod. pubbl.: ..SB.C0026424

www.zen-erfc.it



poder nas suas mãos

STRAPPING TOOLS

Máquina de cintar a bateria para cinta PP/PET
Battery Strapping Tool for PP/PET strap
Akkugerät für PP/PET-Umreifungsbänder
Cercleuse à batterie pour feuillard plastique
Flejadora de batería para fleje de PP/PET



- > Display digital com parametros sempre visíveis (tensionamento, tempo soldadura, nível de carga da bateria)
- > Digital display with always visible parameters (tensioning force, welding time, battery charge level)
- > Digital display mit ständiger Anzeige aller relevanten Einstellparameter (Spannkraft, Verschweißzeit, Akkuladestand)
- > Affichage digital, paramètres toujours visibles (tension, temps de soudure, niveau de charge de la batterie)
- > Pantalla digital con parámetros siempre visibles (tensión, tiempo de soldadura, nivel de carga de la batería).

- > Programma "SOFT" para pacotes delicados.
- > "SOFT" Program for fragile packages
- > "SOFT"-Betriebsmodus für zerbrechliche Packstücke
- > Programme "SOFT" pour les paquets fragiles
- > Programa "SOFT" para paquetes delicado

- > Botão start multifunção
- > Multifunctional Start push-button
- > Startknopf
- > Bouton start multifonction
- > Botón de inicio multifunción

- > Botão electromagnético para iniciar a soldadura
- > Electromechanical Push Button for welding action start
- > Elektomechanischer Druckkopf für den Start des Verschweißvorganges
- > Bouton électromécanique de déclenchement de la soudure
- > Botón electromecánico para iniciar la soldadura

- > Pega ergonomica com borracha antideslizante
- > Ergonomic handle with skidproof rubber
- > Ergonomisch geformter Handgriff mit rutschfester Kunststoffoberfläche
- > Poignée ergonomique, matière anti-glisement
- > Mango ergonómico con goma antideslizante



Máquina de cintar de bateria com modo de funcionamento regulável de acordo com a aplicação : Automático, Semi automático, Manual e Suave.
A cintagem realiza-se pressionando um só botão (em modo automático ou semi-automático).
Fácil de usar e simples de regular.
Perfeitamente equilibrada, pode ser utilizada para cintar vertical ou horizontalmente. Motor sem escovas alimentado com bateria de Lithio da última geração.



Battery Strapping Tool with adjustable functioning' mode according to the application : Automatic, Semi automatic, Manual and "Soft".
Strapping performed by pushing a single button (in automatic or semi automatic mode).
Easy to use and simple to be adjusted.
Perfectly balanced, it can perform both vertical/horizontal strapping.
Brushless motor powered with last generation's Lithium battery.



Batteriebetriebenes Handumreifungsgerät mit einstellbaren Betriebsfunktionen: Automatik, Halbautomatik, Hand und Soft (Schwachspann-Modus).
Umreifungsvorgang startet durch betätigen eines einzelnen Druckknopfes (im Automatik- oder Halbautomatik-Betrieb).
Einfach zu bedienen und einzustellen.
Perfekt ausbalanciertes, ergonomisches Gerätedesign, kann für horizontale und Über-Kopf-Umreifungen verwendet werden.
Bürstenlose Motoren und modernste Lithium-Ionen-Technologie.



Combiné de cerclage à batterie nouvelle génération. Mode d'exploitation réglable selon l'application : Automatique, Semi-automatique, Manuel et Soft.
Tension, soudure et coupe du feuillard en mode automatique ou semi-automatique – en appuyant sur une seule touche.
Simple d'utilisation, réglages aisés et équilibre. Parfait, peut être utilisé en cerclage vertical/horizontal.
Moteur brushless et batterie Lithium nouvelle génération.



Flejadora de batería con el modo de funcionamiento ajustable en función de la aplicación: Automático, semi automático, manual y "suave".
La flejada se realiza pulsando un solo botón (en modo automático o semi-automático).
Fácil de usar y simple de ajustar.
Perfectamente equilibrada puede ser utilizada para flejar tanto vertical como horizontalmente. Motor sin escobillas alimentado con la última generación de baterías de Lítio.

- > Carter fácilmente desmontável para rápidas intervenções de manutenção.
- > Easy removable carter for very fast maintenance's interventions.
- > Gut zugängliche Abdeckung für einfache Gerätewartung.
- > Carter facilement amovible pour intervention de maintenance rapide.
- > Carter fácilmente desmontable para rápidas intervenciones de mantenimiento.