

Acessórios
Optionals
Accessories
Zubehör
Accessorios

- > Carregador de bateria para bateria Lithio Ioni Akku Power
- > Battery charger for Li-Ion Battery Akku Power
- > Schnellladegerät für Li-Ion-Akkus Akku Power
- > Chargeur pour Batterie Li-Ion Akku Power
- > Cargador de batería para Batería Li-Ion Akku Power
- > Bateria Akku Power SP2 14.4 Vdc - 3.0 Ah Li-Ion
- > Akku Power SP2 Battery 14.4 V dc - 3.0 Ah Li-Ion
- > Li-Ion-Akku Power SP2 14,4 V, DC, 3,0 Ah
- > Batterie Akku Power SP2 14.4 V dc - 3.0 Ah Li-Ion
- > Bateria Akku Power SP2 14.4 Vdc - 3.0 Ah Li-Ion



Caraterísticas técnicas

Tipo de Pacote	Plano (mínimo 120mm) Redondo (diâmetro mín. 700mm)
Tipo de cinta a utilizar	PP/PET
Largura da cinta	De 10 mm a 16 mm
Espessura da cinta	De 0.5 mm a 1.10 mm
Tensão máxima	2.750 N
Em modo "SOFT"	500 N
Velocidade tensionam.	15 mt/min.
Tipo de união	Soldadura por vibração
Peso	3.7 Kg. (inc. bateria)
Bateria	Akku Power SP2 14.4 Vdc - 3.0 Ah Li-Ion
Codigo p/ encomendas	155.990.830



Specifications

Package type	Flat surface (min. length 120 mm) Round surface (min. diam. 700 mm)
Strap quality	PP/PET
Strap Width	From 10 mm up to 16 mm
Strap thickness	From 0.5 mm up to 1.10 mm
Max. Tension	2.750 N
"SOFT" mode	500 N
Max. Tension speed	15 mt/min.
Joint type	Friction weld seal
Weight	3.7 Kg. (inc. battery)
Battery	Akku Power SP2 14.4 Vdc - 3.0 Ah Li-Ion
Order code	155.990.830



Technische Eigenschaften

Packstücke	Ebene Oberfläche (min. Länge 120 mm) Runde Oberfläche (Ø min. 700 mm)
Bandqualität	PP/PET
Bandbreite	10 - 16 mm
Bandstärke	0,5 mm - 1,1 mm
Max. Umreifungsspannung	2.750 N
"SOFT"	500 N
Max. Spannungsgeschwindigkeit	15 m/min.
Verschlussstyp	Reibschweissung
Gewicht mit Batterie	3,7 kg (inkl. Akku)
Akku	Li-Ion-Akku Power SP2 14,4 V, DC, 3,0 Ah
Bestell - Nummer	155.990.830



Caractéristique techniques

Type de colis	Plat (minimum 120 mm) Rond (diamètre minimum 700 mm)
Matériau feuillard	PP/PET
Larger feuillard	10 mm - 16 mm
Épaisseur feuillard	0.5 mm - 1.10 mm
Tension max.	2.750 N
"SOFT"	500 N
Vitesse tension	Près 15 mt/min
Type de soudure	Soudure à friction
Poids	3.7 Kg (avec batterie)
Batterie	Akku Power SP2 14.4 Vdc - 3.0 Ah Li-Ion
Code article	155.990.830



Características Técnicas

Tipo de paquete	Plano (min. 120 mm) Redondo (Ø min. 700 mm)
Tipo de flejes	PP/PET
Anchos flejes	10 mm - 16 mm
Grosor flejes	0.5 mm - 1.10 mm
Tensión Máx	2.750 N
"SOFT"	500 N
Velocidad max. de tensión	15 mt/min.
Tipo de cierre	Soldadura de vibración
Peso	3.7 Kg. (incluyendo batería)
Bateria	Akku Power SP2 14.4 Vdc - 3.0 Ah Li-Ion
Código pedido	155.990.830



Zona Industrial do Pousado, Rua da Circunvalação,
nº 463/535, Apartado 67
4536-906 Paços de Brandão

Tel.: 227 471 670

Fax: 227 471 679

comercial@combipack.pt

www.combipack.pt

STRAPPING TOOLS

Máquina de cintar a bateria para cinta PP / PET
Battery Strapping Tool for PP/PET
Akkugerät für PP/PET-Umreifungsbänder
Cercleuse à batterie pour feuillard plastique
Flejadora de batería para fleje de PP/PET



